



févr-17

<b>Description du produit</b>	Nettoyant détergent hyper puissant professionnel multi-usages.
<b>Propriétés</b>	Haute concentration de matières actives désincrustantes. Grande puissance pour dégraisser les sols, les matériels et les moteurs. Efficace sur huiles, graisses, souillures végétales, goudrons. Désincruste les dépôts les plus anciens et les plus durs, même de très forte épaisseur. Compatible avec nettoyeur haute pression. Sans acide sans solvant.
<b>Destination</b>	Destiné à la préparation des sols poreux, tachés et souillés d'huiles, de graisses, avant peinture ou en simple nettoyage. Très efficace en ateliers et sur machines et moteurs industriels. Utilisable sur plastiques, métaux, ciment et tous matériaux (sauf métaux fragiles non ferreux : aluminium, inox, zinc, galva).
<b>Caractéristiques techniques</b>	Dilution : Eau Densité : 1,08 (± 0.01) Conservation : 12 mois maxi en emballage non ouvert et stockage au frais. Craint le gel au stockage.
<b>Application</b>	Manuellement ou en additif au nettoyeur haute pression. Pur ou dilué (1L + 3L d'eau) selon les cas. Bien imbiber les souillures, laisser agir 10 minutes, à la brosse ou balai dur de nylon. Rincer avec soin, à l'eau claire, froide ou chaude (mieux). Pour les anciens sols encrassés à la graisse ou aux huiles, renouveler l'opération si besoin.
<b>Rendement et séchage</b>	Variable selon le type d'utilisation. Le produit s'utilise pur dans les cas les plus sévères. Dans la plupart des travaux, il faut diluer le produit dans 2 à 3 volumes d'eau pour 1 volume de dégraissant Elixiss. Rinçage des outils à l'eau.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
<b>Conditionnements</b>	5L

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas réalisée sous son contrôle. \* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.