

80 ans

elixiss[®]
Marque professionnelle du groupe DURIEUprotection
hydrofuge

NOUVELLE GÉNÉRATION

PIERRE

elixperl



févr-15

Description du produit	ELIXPERL est une protection hydrofuge incolore pour la pierre. Elle permet de fixer et de consolider la surface de la pierre.
Propriétés	Incolore : n'influe pas sur la teinte. Ne modifie pas l'aspect. Ne laisse pas de film gras. Ne glisse pas. Hydrofuge / protège de l'eau, des salissures et des agressions quotidiennes. Entretien facilité, plus besoin de nettoyeur haute pression. PH neutre, permet l'application sur pierres délicates (marbre, tuffeau...).
Destination	Intérieur / extérieur. Surface verticales et horizontales.
Caractéristiques techniques	Densité à 20°C : 1,0 ± 0,01. pH : Neutre. Aspect : incolore. % COV : < 3%. Point éclair : non classé inflammable. Conservation : 12 mois minimum dans son emballage d'origine, serti, non entamé. À l'abri du gel et du soleil.
Préparation du support	La pierre doit être brute, propre et parfaitement sèche.
Application	<u>Pierre neuve :</u> Nettoyer avec un nettoyant doux pour pierre (type N4*) pour enlever toute poussière et salissure. Appliquer de façon généreuse. Laisser sécher 24 heures. Faire un test à la goutte d'eau. Si la goutte perle, le support est bien imperméabilisé. Sinon, réappliquer une seconde couche abondante. <u>Pierre noircie et sale :</u> Si la salissure est bien incrustée, nettoyer au Net-trol®200*. Laisser sécher 24 heures. Appliquer l'ELIXPERL selon les recommandations.
Rendement et séchage	4 à 7m ² par litre en fonction de la porosité de la pierre. Application généreuse dès la première couche.
Maintenance	Après nettoyage au nettoyant doux (type N4*), appliquer une couche d'ELIXPERL. Prévoir un entretien tous les 6 mois sur surfaces horizontales et tous les ans pour les surfaces verticales.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Conditionnements	2,5L et 10L.

* Même fabricant