



févr-15

Description du produit	Peinture / Vernis translucide légèrement verdâtre, ayant la capacité d'emmagasinier de la lumière pour la restituer dans l'obscurité. Pour usage intérieur.
Propriétés	Restitution de la lumière. Visible jusqu'à 12 heures selon l'épaisseur appliquée et l'exposition préalable à la lumière naturelle ou artificielle. Adhère sur la plupart des matériaux (à l'intérieur), peinture ou revêtement décoratif. Formule aqueuse qui convient à l'intérieur.
Destination	Intérieur et extérieur. Destinée aux marquages de sécurité, de signalisations, de traçages, de zonages Parkings, cages d'escaliers, ateliers, chaufferies, sous sols.... Bandes de circulation, portes de dégagement, emplacements matériel de sécurité.
Classification	Famille I catégorie 7b2 selon norme NFT 36-005
Caractéristiques techniques	Finition : Mate Dilution : Eau Densité : 1,24 (± 0,02) Résine : Acrylique Viscosité : 22 poises ± 2 Extrait sec : 41% (±1) Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient au max. 15g/l de COV. Conservation : 12 mois maxi en emballage non ouvert et stockage au frais. Craint le gel au stockage.
Préparation du support	Sans préparation particulière sur fond sain et sec bien adhérent. Sur support brut spécifique, une sous-couche ou une finition préalable est nécessaire. Utiliser du papier adhésif pour les masquages. Les meilleurs résultats sont obtenus sur fond blanc. Respecter les indications figurant sur l'emballage.
Application	Produit prêt à l'emploi, bien mélanger avant utilisation. S'applique au rouleau ou au pinceau, en deux ou trois couches espacées de 6 heures. Enlever les masquages avant séchage complet de la peinture. La mise en peinture se fera par des températures ambiantes comprises entre 8 et 25°C.
Rendement et séchage	Rendement : 2 à 4m ² par litre, selon la porosité du support et selon la luminosité recherchée. Ce rendement est exprimé pour 1 couche. Nous conseillons deux à trois couches assez épaisses pour obtenir la meilleure luminosité. Séchage (données à 20°C et 70% HR maxi) : - Sec au touché : 30 minutes. - Dureté finale : 12 heures. La température fait varier le temps de séchage. Nettoyage des outils : à l'eau immédiatement.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Conditionnements	1L